
## **Ventilati - Wind Elettrici**



## 4060-4080-4666/10 6040/9

Frutto della grande esperienza Polin, i forni elettrici ventilati Wind, per I'estrema versatilità di funzionamento e per gli ingombri estremamente ridotti, soddisfano le esigenze dei laboratori di panificazione, di pasticceria e dei terminali di cottura. Sono dotati di resistenze elettriche corazzate inox per alte temperature, di vaporizzatore a nebulizzazione d'acqua e garantiscono una rapida ed uniforme cottura dei prodotti.



	Α	В	С	D	E	F
4060/10	780	930	1120	1420	330	450
4080/10	780	1170	1360	1660	330	450
4666/10	840	990	1180	1480	360	480
6040/9	980	730	920	1220	430	550

	Capacit	Capacità padelle		Larghezza minima porta	Peso	Potenza elettrica	Linea di alimentazione	Interruttore automatico	Sezione cavi
	n°	passo mm	mm	mm	kg	kW		Α	mm <sup>2</sup>
4060/10 WIND	10	89	400x600	790	180	13	400/3N~/50	25	6
4060/10 CELLA	16	80	400x600	790	70	2	230/1~/50	10	2,5
4080/10 WIND	10	89	400x800	790	200	17	400/3N~/50	40	10
4080/10 CELLA	8	80	400x600	790	70	2	230/1~/50	10	2,5
4666/10 WIND	10	89	400x600 460x660	850	200	17	400/3N~/50	40	10
4666/10 CELLA	16	80	400x600 460x660	850	70	2	230/1~/50	10	2,5
6040/9 WIND	9	89	600x400	1.000	180	17	400/3N~/50	50	10
6040/9 CELLA	14	88	600x400	800	75	2	230/1~/50	16	2,5