

# Trattamento Acqua



## REFRIGERATORI DOSATORI

I refrigeratori, idonei a refrigerare acqua per uso alimentare, vengono tipicamente impiegati per abbassare la temperatura degli impasti. I miscelatori e dosatori consentono di predisporre quantità e temperatura di acqua desiderata.

REFRIGERATORI	LARGHEZZA ESTERNA	PROFONDITA' ESTERNA	ALTEZZA ESTERNA	CAPACITA'	PRODUZIONE ORARIA	FUNZIONAMENTO	VERSIONE	POTENZA	ALIMENTAZIONE
	mm	mm	mm	lt	lt	tipo	tipo	kW	
50M	1110	657	600	50	180	Man.	a parete	1,3	V230/1~/50Hz
50A	1110	657	600	50	180	Aut.	a parete	1,8	V230/1~/50Hz
100M	700	700	1360	10	100	Man.	a pavim.	0,8	V230/1~/50Hz
100A	700	700	1360	100	100	Aut.	a pavim.	1,3	V230/1~/50Hz
150M	700	700	1460	150	130	Man.	a pavim.	1,1	V230/1~/50Hz
150A	700	700	1460	150	130	Man.	a pavim.	1,6	V230/1~/50Hz
200M	750	750	1660	200	160	Aut.	a pavim.	1,3	V230/1~/50Hz
200A	750	750	1660	200	160	Man.	a pavim.	1,8	V230/1~/50Hz
300A	850	850	1850	300	230	Man.	a pavim.	2,6	V400/3N~/50Hz

DOSATORI	Temperatura massima acqua in entrata	Campo di regolazione	Portata acqua lt/min		Potenza	Alimentazione
	°C	°C	1 Bar 20°C	5 Bar 20°C	kW	
DOX 25 M	65	2-55	15	35	0,03	V230/1~/50-60Hz
DOX 35 M	65	2-60	18	40	0,03	V230/1~/50-60Hz
DOMIX 45	65	2-60	18	40	0,03	V230/1~/50-60Hz